
Elektronikschlösser

E4000 / E4000R / E6000R

Optionen

Generalcode

Ein 9-stelliger Generalcode (Mastercode) mit bis zu 9 verschiedenen 6- bis 8-stelligen Normalcodes für hierarchische Zugriffsstrukturen (z. B. für Direktion und Abteilungsleiter).

Zweipersonenbedienung

Zur Öffnung des Verschlußraumes ist die aufeinanderfolgende Eingabe von zwei unabhängigen 6- bis 8-stelligen Geheimcodes notwendig.

VdS-Sperrvorrichtung

Durch Scharfschalten von der Alarmanlage kann das Schloß gesperrt werden. Die Sperrvorrichtung ist als werkmäßige Ausrüstung oder als Nachrüstsatz erhältlich.

Zugriffstimer

Als Wochenschaltgerät kann der Zugriff auf das Verschlußsystem zeitlich begrenzt werden. Es sind 8 unabhängige Einstellungen für Einzeltage oder Tagesgruppen möglich.

Manipulationsalarm

Bei unbefugter Bedienung wird nach einer Anzahl von Öffnungsversuchen ein auswertbares elektrisches Alarmsignal erzeugt.

Überfallcode

Neben einem Normalcode ist ein 6- bis 8-stelliger Überfallcode vorgesehen, der wie der Normalcode zur Öffnung führt, aber in jedem Fall ein elektrisches Alarmsignal erzeugt. Enthält die Option Manipulationsalarm.

Riegelform

Zur besseren Anpassung an individuelle Anwenderforderungen sind Riegelformvarianten vorgesehen.

Bedienfeldoberfläche

Die Oberfläche des äußeren Bedienfeldes wird optional metallisch beschichtet angeboten. Es sind die Ausführungen glanzvergoldet, glanzverchromt, mattverchromt und rutheniumbeschichtet verfügbar.