

Doppelbart-Sicherheitsschlüssel

Schlüssel für Doppelbart-Sicherheitsschlösser S1000, S2500, S2700, S4500, S4700 und S6500

Die Schlüssel für den Schloßtyp S6500 werden komplett aus Stahl gefräst. Alle anderen Schlüssel werden im Feinguß und anschließendem Präzisionsfräsen hergestellt. Unsere Schlüssel werden vernickelt und sind dadurch sehr verschleißfest. Es können zu den SECU-Schlössern Starrschlüssel in vier verschiedenen Längen oder Gelenkschlüssel in zwei Längen geliefert werden. Standardmäßig gehören zu jedem Schloß zwei Schlüssel, es können aber auch Zusatzschlüssel zur Schloßausrüstung bestellt werden.

Der Komfortschlüsselsatz zur Anwendung bei sehr großen Türdicken besteht aus einem anringbaren Kurzträger und einem langen Gebrauchsträger, in die die Schlüsselbits zur Schloßbetätigung steckbar eingerastet werden können. Die Länge des Gebrauchsträgers wird dem Einsatzfall angepaßt.

Nachschlüssel werden bei SECU unter strenger Qualitätskontrolle kurzfristig unter Vorlage eines der Originalschlüssel angefertigt.

Schloß- typ	Schlüssellänge L (mm)			
	Starrschlüssel		Starr- u. Gelenkschlüssel	
	standard	mittel	lang	sehr lang
S1000	69,0	114,0	154,5	178,5
S2500	69,0	114,0	154,5	178,5
S2700	80,0	124,5	164,3	188,3
S4500	77,0	122,0	161,5	185,5
S4700	80,0	124,5	164,3	188,3
S6500	81,5	126,5	166,0	190,0

